

FALCON

Caractéristiques fonctionnelles:
reconnait et filtre le trafic parallèle des piétons et des véhicules, évitant ainsi l'ouverture de la porte.



Distingue les piétons des véhicules, indépendamment de leur vitesse.



- Technologie: Micro-ondes et microprocesseur
- Fréquence de l'émetteur: 24,125 GHz
- Puissance de l'émetteur: <20 dBm EIRP
- Densité de puissance de l'émetteur: <5mW/cm²
- Angle d'inclinaison: de 0° à 180° en élévation
- **Hauteur de montage: de 3,5 à 7m**
- **Vitesse de détection minimale: 5 cm/s (dans l'axe du capteur)**
- Zone de détection (typique): 4m (L) x 5m (P) (hauteur d'installation 5m)
- Mode de détection: mouvement

- Tension d'alimentation: de 12V à 24V AC ±10%, de 12V à 24V DC +30% / -10%
- Consommation de courant: < 2W
- Relais de sortie: contact sans potentiel
- Tension max. aux contacts: 42V AC/DC
- Courant max. aux contacts: 1A (résistif)
- Puissance de commutation max: 30W (DC) / 60 VA (AC)
- Réglage manuel: orientation du champ de détection (mécanique) / Fonctions multiples (via boutons)
- Plage de température: de -30°C à +60°C
- Conformité du produit: R&TTE-1999/5/EC, EMC-89/336/EEC
- Dimensions: 127mm (P) x 102mm (L) x 96mm (H)
- Boîtier: ABS noir et polycarbonate
- Support en aluminium: anodisé noir
- Longueur du câble: 10 m




TÉLÉCOMMANDE CTRL

> voir page A38

Recommandé pour la programmation du FALCON e FALCON-XL

FALCON


APE - 790 / 0028



Hauteur d'installation: **entre 3,5 ÷ 7m**
Indice de protection: **IP65**

FALCON-XL

APE - 790 / 0029



Hauteur d'installation: **entre 2 ÷ 3,5m**
Indice de protection: **IP65**