

VIO-ST

Sensor de seguridad para puertas
correderas automáticas



Posibilidad de ajuste mediante
SPOTFINDER > ver pág. A100



- Tecnología: Infrarrojos
- Modo de detección: Presencia o seguridad
- Alimentación: 12-30 V DC -5%/+10%
- Gama de temperatura: -25°C, +55°C
- Salida: relé de estado sólido
- Tensión máx. de contacto: 42V AC/DC
- Grado de protección: IP54
- Altura de montaje: de 1,8m a 3m
- Conformidad: EN 16005:2012

Tecnología
INFRARROJO DUAL



VIO-ST es un sensor de presencia compuesto por dos cortinas de infrarrojos activos supervisadas, que ofrece una alta protección de los usuarios. El campo tridimensional de las cortinas de infrarrojos protege a los usuarios de cualquier contacto con las puertas.

El VIO-S se puede montar hasta máximo 3 m de alto.

Gran protección para los usuarios gracias a las dos cortinas a supervisadas con 24 haces infrarrojos (EN 16005).

Ajustes sencillos mediante
DIP-SWITCH



24 puntos
infrarrojos



Área de detección flexible

Ajuste de la anchura de las cortinas de
infrarrojos con prismas (cortinas de 12 o 24
puntos en función del prisma utilizado)

APE - 790 / 0342

VIO-ST