



VIO-ST

Détecteur de sécurisation infrarouge
pour portes coulissantes automatiques



Réglage également possible via **SPOTFINDER**
> voir page A38



- Technologie: Infrarouge
- Mode de détection: Mouvement o Présence
- Sortie: relais statique
- Alimentation: 12-30 V DC -5%/+10%
- Pouvoir de coupure max: 42V AC/DC
- Hauteur de montage: da 1,8m a 3m
- Température de fonctionnement: -25°C, +55°C
- Conformité: EN 16005:2012

Technologie
DOUBLE INFRAROUGE



VIO-ST est un détecteur de présence composé d'une barrière active infrarouge de type fail-safe, qui évite tout contact entre les personnes et les portes sans nécessiter l'installation de cellules photoélectriques. Il est possible de choisir la largeur de la barrière infrarouge grâce à des prismes, offrant des configurations de 12 ou 24 spots selon le modèle sélectionné.

Le capteur garantit des performances optimales grâce au haut niveau d'immunité autorégulante de la technologie infrarouge, assurant un fonctionnement stable même dans des conditions environnementales difficiles

Réglage
via **DIP-SWITCH**



24 spots
infrarouge



Zone de détection flexible

Réglage de la largeur des rideaux IR grâce aux prismes (12 ou 24 spots entrelacés en fonction du prisme utilisé).

APE - 790 / 0342

VIO-ST