



IXIO-ST

Détecteur de sécurisation
infrarouge pour portes
coulissantes automatiques

IXIO-ST est un détecteur de sécurisation à technologie infrarouge. La tridimensionnalité de son rideau infrarouge protège les personnes du contact avec les portes. Le réglage est facilité par la présence d'un écran LCD.

10 largeurs de rideaux différentes sont disponibles, pour couvrir de manière optimale toute largeur de porte.

Technologie
DOUBLE INFRAROUGE



Réglage du capteur



Configuration intuitive
via **écran LCD multilingue**



4 spot visibles au sol pour
régler l'angle du rideaux



EN16005

Recommandé pour
la programmation
du **IXIO-ST**

**TÉLÉCOMMANDE
CTRL**

> voir page A38



Réglage également possible via **SPOTFINDER**
> voir page A38



Champ de détection



**10 largeurs de
rideaux possibles**

**2 Rideaux
48 spots
infrarouge**



- Technologie: Infrarouge
- Mode de détection: Mouvement o Présence
- Alimentation: 12-30 V DC -5%/+10%
- Température de fonctionnement: -25°C, +55°C

- Sortie: relais statique
- Pouvoir de coupure max: 42V AC/DC
- Hauteur de montage: da 2m a 3,5m
- Conformité: EN 16005:2012

APE - 790 / 0242

IXIO-ST