

SW50





Intercambiabile con le più diffuse fotocellule ad incasso nel mercato

SW50 è una fotocellula ad incasso con portata 20 metri. Le sue dimensioni e la forma dell'incasso la rendono intercambiabile con le più diffuse fotocellule installate fino ad oggi.

DATI TECNICI

Alimentazione: 12/24 Vcc/ca Assorbimento: 35 ma

Lunghezza d'onda I.R.: 950 nm

Temperatura funzionamento: -20° a +60° C


Portata relè: 1A - 24V

Modalità sincronizzata: solo se alimentata

con corrente alternata

Frequenza di modulazione: 1500 Hz

Portata: 20 m



SW50 fotocellula ad incasso

PS24

Alimentatore 230/24V - 0,5A - 12W



Praticità

- Progettato per l'alloggiamento in scatole portafrutto da 3 moduli
- Led di segnalazione uscita presente
- Connessione con morsetti a vite

Direttiva ErP 2009-125-CE

EN 60950-1; EN 61000-4-2; EN 61000-4-4

Efficienza e protezione

- Uscita stabilizzata
- Tensione d'uscita regolabile
- Tecnologia switching
- Funzionamento a range esteso 100:240
- Protezione elettronica per sovracorrente e/o cortocircuito
- Griglie di areazione per la ventilazione dei componenti interni

DATI TECNICI

Tensione ingresso AC: 100-240 Vac Tensione uscita: 24 Vdc Corrente c/lout nominale: 0,25-0,13 A Corrente uscita: 0,5 A Dimensioni: 56 x 32,5 x 56 mm

Peso: 0,06 Kg

APE - 143 / 0024

Alimentatore PS24

Esempio di applicazione:

- Barriere LIGI
- Kit semaforico KONTA-PLUS
- Domotica
- Telecamere
- Sensori
- Led a tensione costante
- Circuiti elettronici