

MICRO-FLASH est l'innovant feu clignotant à led expressément dessiné pour toute automatisation pour portes basculantes et sectionnelles afin d'améliorer la technologie et l'élégance du système.


- idéal pour portes basculantes et sectionnelles
- visible uniquement en cas de besoin
- on peut l'installer partout en quelques minutes



APE - 550 / 1040

MICRO-FLASH
alimentation 12-24V

APE - 550 / 1040.20



MULTIPACK de n°20
MICRO-FLASH avec
présentoir de comptoir

LENTILLE DE
DIFFUSION

JOINT
D'ÉTANCHÉITÉ

BASE

TOURNEVIS
INCLUS

VIS SANS
TÊTE

JOINT POSTÉRIEUR

Dans toutes les produits de la gamme **MICRO**, on a ajouté un joint postérieur afin de garantir une meilleure adhérence à tous les types de mur et une meilleure isolation.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MICRO-FLASH permet de sélectionner, au moyen d'un cavalier, 2 types de lumières: fixe ou clignotante.
Alimentation: 12Vcc - 24Vca/cc

Alimentation	Absorption MAX (mA)	Luminosité (lm)
24Vac +20% / -10%	62	45
24Vdc +/-20%	55	45
12Vdc +10% / -5%	70	40

Température de fonctionnement: -20°C, +60°C

Au moment de la diffusion des portails automatiques le coût des systèmes était très élevé. L'automatisation nécessitait d'une grande disponibilité économique et n'était donc pas à la portée de tous. Pour cela, le feu clignotant, installé dans une position bien visible, avait aussi l'objectif de démontrer le statut social du propriétaire: il devait être grand et tape-à-l'œil.

Aujourd'hui l'automatisation des portails n'est plus réservée à une poignée de personnes et le rôle du feu clignotant a changé: quand la porte n'est pas en mouvement on prête attention à l'esthétique du système. C'est pour cela que **MICRO-FLASH** est un feu clignotant discret et bien intégré qui garantit au même temps une excellente visibilité pendant le mouvement de l'automatisation.

Pour une belle porte, il faut un feu clignotant discret et visible LORSQUE CELA EST NÉCESSAIRE.

**DESIGN
INNOVANT**

Feu clignotant à led/
Feu clignotant à LED mural

