

CAPTURE APP



Sensore di movimento a microonde per porte industriali, configurabile tramite App



Conformità alle norme:
 EN 300 440-2 V1.4.1; EN 301 489-1 v1.9.2; EN 301 489-3 V1.6.1; EN62311; EN62479

FLESSIBILITA' DI UTILIZZO




Installazione da 2 a 8 mt.

Sistema a doppio snodo:
 regolazione in verticale e in orizzontale




Montaggio lungo tutta la larghezza dell'automazione




CONFIGURAZIONE


Dimensione area di copertura



Tempo di hold-open



Filtro per il traffico parallelo



Sensibilità del radar (filtro contro le interferenze)



Configurazione uscite come NA o NC




Soppressione vibrazione (per forti vibrazioni)



Tipo rilevazione uscite (veicoli, persone)

Modo di rilevazione (entrambe le direzioni)




APE - 758 / 0300



CAPTURE
 sensore di movimento a microonde

CONFIGURAZIONE TRAMITE APP




Configurazione delle uscite (NA o NC):

- tipo di rilevazione (veicoli, persone)
- modo di rilevazione (direzione)



Calibrazione del campo di rilevazione:

- inclinazione del radar
- altezza di installazione
- settaggio separato degli angoli di rilevazione
- selezione intervallo di distanza da coprire



- Configurazione impostazioni aggiuntive:
- filtro per **traffico parallelo**
 - tempo di **hold-open**
 - funzione **apertura automatica varco**



CARATTERISTICHE TECNICHE

- Alimentazione: 12-24Vac / Vdc
- Tecnologia: microonde
- Frequenze emesse: 24,150 GHz
- Potenza emessa: < 20 dBm EIRP
- Densità potenza emessa: < 5 mW/cm²
- Campo di rilevazione max: 34° x 80°
- Velocità di rilevazione minima: 5 cm/s**
- Frequenza alimentazione: 50 - 60 Hz
- Consumi: < 2W
- Uscite: 2 NA/NC
- Altezza di installazione: 2-8 m
- Grado di protezione: IP65
- Temperature di funzion.: -30°C, + 60°C
- Angolo di inclinazione: 0° a 45° (vertic.); +30°, +15°, 0°, -15° -30° (orizz.)

** = in condizioni ottimali