

EAGLE ARTEK

NOVITA'

Rilevatore di apertura universale a microonde
per porte automatiche

Frequenza emessa: 24,15 GHz

Modo di rilevazione: movimento

Altezza di montaggio: da 1,8m a 4m

Area max di rilevazione: "larga": 4x2 m / "stretta": 2x2,2 m / altezza: 2,2 m

Angoli di inclinazione: da 0° a 90° verticale; da -30° a +30° laterale

Velocità min. di rilevazione: 5cm/s

Tensione di alimentazione**: 12-24V AC $\pm 10\%$ 50-60Hz;
12-24V DC +30% / -10%*

Gamma di temperatura: da -20°C a +55°C


Uscita**: Relè allo stato solido (senza polarità)

Tensione max ai contatti: 30 V AC / 42 V DC

Corrente max ai contatti: 100 mA (resistiva)

Grado di protezione: IP54 (IEC/EN 60529)

Dimensioni: 120mm (L) x 50mm (H) x 50mm (P)



APE - 790 / 4001



EAGLE ARTEK
radar microonde



Accessori

APE - 790 / 4006



EARA - accessorio
riparapioggia
per EAGLE-ARTEK

APE - 790 / 4007



EABA - staffa nera
per montaggio
EAGLE-ARTEK

APE - 790 / 4005.N NERO	APE - 790 / 4005.B BIANCO
	
EACA - accessorio per installazione a soffitto EAGLE-ARTEK	

* L'apparecchiatura deve essere alimentata da una sorgente di alimentazione limitata approvata di Classe II SELV. Questo requisito necessita di un doppio isolamento tra le tensioni primarie e l'alimentazione dell'apparecchiatura. La corrente di alimentazione dev'essere limitata a un massimo di 3A. ** Le sorgenti elettriche esterne devono rispettare dei voltaggi specifici, max 15W e garantire la doppia isolamento dalle tensioni primarie.