

EAGLE ARTEK

Detector de apertura universal por microondas para puertas automáticas batientes, correderas y giratorias



Tecnología: Microondas

Frecuencia de transmisión: 24,15 GHz

Modo de detección: movimiento

Altura de montaje: min. 1,8 m / máx. 4 m

Rango de detección: "ancho": 4x2 m / "ajustado": 2x2,2 m / altura: 2,2 m

Ángulos de inclinación: da 0° a 90° vertical; da -30° a +30° horizontal

Tensión de alimentación**: 12-24V AC $\pm 10\%$ 50-60Hz; 12-24V DC +30% / -10%*

Velocidad mínima de detección: 5 cm/s

Temperatura de funcionamiento: -20°C, +55°C

Salida**: relé de estado sólido (sin polaridad)

Tensión máx. en los contactos: 30 V AC / 42 V DC

Corriente máx. en los contactos: 100 mA (resistivo)

Grado de protección: IP54 (IEC/EN 60529)

Dimensiones: 120mm (L) x 50mm (H) x 50mm (P)

APE - 790 / 4001



EAGLE ARTEK
detector microondas



Accesorios

APE - 790 / 4006



EARA - Funda
impermeable para
EAGLE-ARTEK

APE - 790 / 4007



EABA - Soporte de
montaje negro
EAGLE-ARTEK

APE - 790 / 4005.N



NEGRO

APE - 790 / 4005.B



BLANCO

EACA - Accesorio
para instalación
en techo
EAGLE-ARTEK

*El equipamiento debe recibir alimentación de una fuente de alimentación limitada SELV de Clase II homologada. Este requisito incluye la necesidad de un doble aislamiento entre las tensiones primarias y la alimentación del equipo. La corriente de alimentación debe limitarse a 3 A. ** Las fuentes eléctricas externas deben estar dentro de los voltajes especificados, máximo 15 W y garantizar un doble aislamiento de los voltajes primarios.