

## EAGLE ARTEK

Détecteur universel d'ouverture à micro-ondes pour portes battantes, coulissantes et tournantes automatiques



Technologie: Microondes

Mode de détection: mouvement

Tension d'alimentation:\*\* 12-24V AC  $\pm 10\%$ ;  
50-60 Hz; 12-24V DC  $+30\%$  /  $-10\%$ \*

Fréquence émise: 24,15 GHz

Hauteur de montage: 1,8 m à 4 m

Champ de détection max.:

"large": 4x2 m / "étroit": 2x2.2 m / 2.2 m hauteur

Vitesse minimale de détection: 5 cm/s

Angles d'inclinaison: 0° à 90° en vertical; -30° à +30° en latéral

Température de fonctionnement: -20°, +55°C

Sortie\*\*: relais statique (sans polarité)

Tension max. aux contacts: 30 V AC / 42 V DC

Courant max. aux contacts: 100 mA (resistif)

Indice de protection: IP54 (IE C/EN 60529)

Dimensions: 120mm (L) x 50mm (H) x 50mm (P)



Recommandé pour  
la programmation  
du EAGLE ARTEK

TÉLÉCOMMANDE  
CTRL

### Accessoires

APE - 790 / 4001



**EAGLE ARTEK**  
détecteur micro-ondes



APE - 790 / 4006



**EARA - Capot**  
anti-pluie

APE - 790 / 4007



**EABA - Support de**  
fixation

APE - 790 / 4005.N



NOIR

APE - 790 / 4005.B



BLANC

**EACA -**  
Accessoire pour  
encastrement  
plafond

\* L'équipement doit être alimenté par une source d'alimentation limitée SELV de classe II approuvée. Cette exigence consiste en la nécessité d'une double isolation entre les tensions primaires et l'alimentation de l'équipement. Le courant d'alimentation doit être limité à 3A maximum. \*\* Les sources électriques externes doivent respecter les tensions spécifiées, 15W maximum et assurer une double isolation vis-à-vis des tensions primaires.