

CR2032

Batteria CR2032 3V
per radiocomando EGO marca "Maxell"
confezione minima e suoi multipli: 25pz

EGO



APE - 550 / 9501

BATT3.6V

Batteria Litio 3,6V per RadioBand3G
confezione: 1pz



JCM-3004484

BATT1.5V

Batteria alcalina 1,5V AA
per RadioBand1G e coste
confezione: 1pz



JCM - 3002997

CR2

Batteria al litio 3V
per EGO-KODE marca "Panasonic"
confezione: 1pz



APE - 550 / 9503

ALK12V

Batteria alcalina 12V
per trasmettitori GP23AE
confezione minima e suoi multipli: 50pz



APE - 622 / 2401

CR2450

Batteria 3V per SIX



APE - 550 / 9505

Cavo 4x0,22

Diametro esterno 4,7mm
Conduttori 4x0,22mm²
confezione: 100mt.

Ideale per:

- sostituzione di vecchi cavi citofonici
- alimentazione di fotocellule e lampeggiatori a led

Caratteristiche tecniche

- Doppio isolamento CE EN50575:2014
- Temperatura di esercizio: Posa Fissa: -40°C + 70°C
- Raggio minimo di curvatura: 5 volte il diametro
- Tensione di isolamento U₀ = 400V
- Posa Mobile: -10°C + 60°C
- Tensione di esercizio U₀/U: 100/100V
- Guaina BBFlex resistente agli olii e ai raggi UV



APE - 521 / 4022