

MICRO-RGB es un SEÑALIZADOR LED BRILLANTE ideal para señalar el estado de un sistema de alarma o el estado de una puerta en un sistema de control de acceso. Sus dimensiones compactas lo hacen perfectamente adecuado tanto para montaje en pared como en de cerraduras sin alterar la estética de los accesos. Los colores acero/vidrio de los materiales utilizados combinan tanto con las puertas tradicionales como con los marcos de aluminio u otros materiales.

MICRO-RGB presencia de un terminal tripolar: común y de 2 polos para la conexión controles de luz independientes seleccionables en color según la selección del DIP SWITCH.



EJEMPLO DE SELECCIÓN



**LENTE DIFUNDIDA
BRILLANTE**



BASE



APE - 550 / 1038

**MICRO-RGB
señalizador LED**

**JUNTA
IMPERMEABLE**

JUNTA POSTERIOR

En todas las versiones **MICRO** hemos adinado una guarnicion posterior que garantiza un mejor agarre en cada tipologia de muro y mayor aislamiento.

**DESTORNILLADOR
INCLUIDO**



**TORNILLO
SIN CABEZA**

Temperatura de funcion.
-20°C, +60°C

DATOS TÉCNICOS

Alimentación	MAX absorción (mA)	Brillo min÷max (mcd)		
		ROJO	VERDE	AZUL
24Vac +20% / -10%	55	180 ÷ 350	450 ÷ 850	180 ÷ 350
24Vdc +/-20%	35			
12Vdc +10% / -5%	25			

Tabla de selección DIP SWITCH

DIP-SWITCH	SELECCIÓN COLOR					
	Rojo y verde individual	IN Rojo doble rojo IN Verde doble verde	IN Rojo pilota AZUL	IN Verde pilota AZUL	IN Rojo e IN Verde acciona solo el AZUL	IN Rojo o IN Verde AZUL doble
	IN Rojo ☐ ☐ IN Verde ☐ ☐	IN Rojo ☐ ☐ IN Verde ☐ ☐	IN Red ☐ ☐ IN Verde ☐ ☐	IN Rojo ☐ ☐ IN Verde ☐ ☐	IN Rojo ☐ ☐ IN Verde ☐ ☐	IN Rojo ☐ ☐ IN Verde ☐ ☐
SW1- 1		ON				
SW1- 2		ON				
SW1- 3						ON
SW1- 4						
SW2- 1	ON	ON		ON		
SW2- 2			ON		ON	ON
SW2- 3	ON	ON	ON			
SW2- 4				ON	ON	ON

