

SH230



SH230 es una unidad de control electrónico con **receptor integrado** compatible con todos los 433 MHz y algunos rolling codes de 433 MHz*. De tamaño reducido, la unidad de control SH230 es fácil de instalar y utilizar. Está equipada con **DOS ENTRADAS para dispositivos de control**, así como 2 entradas de seguridad (1 con contacto normalmente cerrado y 1 para bordes de protección de 8,3 k).

La SH230 se puede programar con **4 lógicas de funcionamiento diferentes** y también es posible configurar el tiempo de pausa y el tiempo de trabajo. El frontal externo de la caja está preparado para ser utilizado como panel de control adquiriendo la tarjeta opcional que, adherida al interior de la caja, funciona activando botones capacitivos.

Características técnicas:

- Alimentación 230Vac 50hz +/-10%
- Potencia del motor 1350W
- Tiempo de funcionamiento: programable max 2 minutos - 30 segundos
- Tiempo de cierre automático: programable max. 3 minutos.
- Entrada de bordes de seguridad: 8k2 ohm o contacto NC
- Combinación de código: 72 millones.
- Programación de códigos de radio: autoaprendizaje.
- Frecuencia: 433.92Mhz.
- Sensibilidad: mayor que -100dbm
- Antena: incorporada.
- Temperatura de funcionamiento: -10°C, +70°C



LÍNEAS CIEGAS
DE DESBLOQUEO
Y SELECTORES



FOTOCÉLULAS

APE - 528 / 0230



SH230 – unidad de control para persianas con caja exterior

APE - 528 / 3040



SH4 - Transmisor de 4 canales frecuencia de los canales 433,92 MHz para línea SH