


ALCR-36N



Compatible pin-to-pin con las centrales Alcor, Alcor 3, Alcor 6 y Alcor N

Central ALCR-36N para puertas batientes 230 V, compatible pin-to-pin con las centrales Alcor. Permite sustituirlas sin cambiar el cableado y controla 1 o 2 operadores oleohidráulicos o electromecánicos.

Incorpora receptor radio 433 MHz (hasta 200 emisores) y ofrece lógicas paso a paso, comunitaria, 4 pasos y 4 pasos plus. Incluye gestión de fotocélulas, electrocerradura 12/24 V o 230 V y regulación electrónica de fuerza.



Bloques de terminales extraíbles

- **Lógicas seleccionables:** paso a paso, comunitaria, 4 pasos, 4 pasos plus
- **Funciones avanzadas:** ralentización, golpe de ariete, apertura peatonal, cierre rápido
- **Gestión de fotocélulas (FAP y FCH)** con posibilidad de exclusión mediante DIP

Características técnicas

Descripción	
Alimentación	230 Vac
Número de motores	1 o 2 motores oleohidráulicos o electromecánicos
Potencia máxima del motor	0,5 Hp máx
Tensión para accesorios	24 Vac – máx 8 W
Tiempo de cierre automático ajustable	hasta 240 sec
Salida para lampeggiante y luz de cortesía	230 Vac – máx 40 W
Salida para electrocerradura	12/24 V o 230 Vac
Receptor integrado	433 MHz, rolling code o código fijo
Capacidad de memoria	hasta 200
Temperatura de funcionamiento	-20°C / +55°C

- **Lógicas seleccionables:** paso a paso, comunitaria, 4 pasos, 4 pasos plus
- **Funciones avanzadas:** ralentización, golpe de ariete, apertura peatonal, cierre rápido
- **Gestión de fotocélulas (FAP y FCH)** con posibilidad de exclusión mediante DIP

APE-562/2036