


ALCR-36N



Compatible PIN-TO-PIN avec les centrales Alcor, Alcor 3, Alcor 6 et Alcor N

La centrale ALCR-36N est conçue pour piloter un ou deux opérateurs hydrauliques ou électromécaniques en 230V. Elle a été développée pour remplacer directement les centrales Alcor, désormais hors production. Grâce à sa compatibilité électrique et fonctionnelle totale, elle constitue une solution idéale pour la remise en service d'installations existantes, permettant une mise à jour rapide sans modification du câblage. La centrale intègre un récepteur radio 433 MHz (rolling code et code fixe), prend en charge jusqu'à 200 télécommandes, et offre une gestion flexible des logiques de fonctionnement: pas-à-pas, mode collectif, 4 temps et 4 temps plus. Elle dispose également de configurations spécifiques pour moteurs hydrauliques, de la gestion des cellules photoélectriques, d'une électroserrure 12/24V ou 230V, ainsi que d'un réglage électronique de la force.



Borniers enfichables

- **Logiques sélectionnables:** pas-à-pas, résidentielle, 4 temps, 4 temps plus
- **Fonctions avancées:** ralentissement, coup de bélier, ouverture piétonne, fermeture rapide
- **Gestion des photocellules (FAP et FCH) avec exclusion via DIP**

Caractéristiques techniques

Description	
Alimentation	230 Vac
Nombre de moteurs	1 ou 2 moteurs hydrauliques ou électromécaniques
Puissance maximale du moteur	0,5 Hp max
Tension des accessoires	24 Vac – max 8 W
Temps de fermeture automatique réglable	jusqu'à 240 sec
Tension de sortie pour le clignotant et la lumière de courtoisie	230 Vac – max 40 W
Tension de sortie pour la serrure électrique	12/24 V o 230 Vac
Récepteur intégré	433 MHz, rolling code ou code fixe
Émetteurs mémorisables	jusqu'à 200
Température de fonctionnement	-20°C / +55°C

APE-562/2036