


Centrale elettronica per cancelli a battente 230V

ALCR-36N



Compatibile PIN-TO-PIN con centrali Alcor, Alcor 3, Alcor 6 e Alcor N

La centrale ALCR-36N è progettata per comandare uno o due operatori oleodinamici o elettromeccanici a 230V ed è stata sviluppata per sostituire direttamente le centrali Alcor oggi fuori produzione. Grazie alla piena compatibilità elettrica e funzionale, rappresenta una soluzione ideale per il ripristino di impianti esistenti, consentendo un aggiornamento rapido senza modifiche al cablaggio.

La centrale integra una ricevente radio 433 MHz (rolling code e codice fisso), supporta la memorizzazione di fino a 200 trasmettitori, e consente una gestione flessibile delle logiche di funzionamento: passo-passo, condominiale, 4 passi e 4 passi plus. È inoltre dotata di configurazioni specifiche per motori oleodinamici, gestione delle fotocellule, elettroserratura 12/24V o 230V, e regolazione elettronica della forza.



Morsetti estraibili

- **Logiche selezionabili:** passo-passo, condominiale, 4 passi, 4 passi plus
- **Funzioni avanzate:** rallentamento, colpo d'ariete, apertura pedonale, chiusura rapida
- **Gestione fotocellule (FAP e FCH) con esclusione tramite DIP**

Caratteristiche tecniche

Descrizione	
Alimentazione	230 Vac
n. motori	1 o 2 motori oleodinamici o elettromeccanici
Potenza massima motore	0,5 Hp max
Tensione accessori	24 Vac – max 8 W
Tempo di chiusura automatica regolabile	fino a 240 sec
Tensione di uscita lampeggiante e luce cortesia	230 Vac – max 40 W
Tensione di uscita elettroserratura	12/24 V o 230 Vac
Ricevente integrata	433 MHz, rolling code o codice fisso
Trasmettitori memorizzabili	fino a 200
Temperatura di esercizio	-20°C / +55°C

APE-562/2036