


Tarjeta electrónica de control para puertas correderas de 230 V

AP2



Recambio equivalente para centrales T2E fuera de producción



Tarjeta electrónica compatible PIN-TO-PIN, apta para motores de 230 V en puertas correderas.

Permite sustituir la central original sin modificar la instalación, manteniendo continuidad operativa en sistemas antiguos. Se suministra sin carcasa, ideal para mantenimiento y reparaciones.

Combinada con la receptora UN-SE 433,92 MHz (APE-117/0433) amplía la compatibilidad también al modelo T22.

- Tensión de alimentación: 230 Vca (+6% - 10%) 50Hz
- Consumo del equipo en reposo: 15W
- Consumo del equipo: 680W con motor y accesorios conectados y en funcionamiento
- Temperatura de funcionamiento: -20°C +70°C
- Temperatura de almacenamiento: -40°C + 85°C
- Humedad relativa: 90% máx. sin condensación
- Se suministra sin contenedor de PVC


APE-117/1002

Tarjeta electrónica de control para puertas batientes 230V

AP1



Recambio equivalente para centrales T1E fuera de producción



Tarjeta electrónica compatible PIN-TO-PIN, apta para instalaciones de dos hojas con motores de 230 V. Permite sustituir la central original sin modificar el cuadro eléctrico, reduciendo tiempos y costes.

Robusta y fiable, mantiene la compatibilidad con accesorios tradicionales. Se suministra sin carcasa y puede montarse en el alojamiento original.

Con la receptora UN-SE 433,92 MHz (APE-117/0433), amplía la compatibilidad al modelo T11.

- Tensión de alimentación: 230 Vca (+6% - 10%) 50Hz
- Consumo del equipo en reposo: 15W
- Consumo del equipo: 680W con motor y accesorios conectados y en funcionamiento
- Temperatura de funcionamiento: -20°C +70°C
- Temperatura de almacenamiento: -40°C + 85°C
- Humedad relativa: 90% máx. sin condensación
- Se suministra sin contenedor de PVC

APE-117/1003