


Carte électronique pour motorisations de portail coulissant 230V

AP2



Remplacement équivalent pour centrales T2E hors production



Cette carte électronique constitue un remplacement équivalent pour la centrale T2E, parfaitement compatible en pin-to-pin et adaptée à l'installation sur portails coulissants équipés de moteurs alimentés en 230 V.

Conçue pour garantir une continuité opérationnelle optimale, même sur des installations non prises en charge par le fabricant d'origine, elle permet une mise à niveau rapide et fiable de l'automatisation existante, sans modification du système.

Livrée sans boîtier, elle est idéale pour les interventions de maintenance et de remise en service sur des installations anciennes, tout en conservant les performances d'origine.


Associée à la carte réceptrice UN-SE 433,92 MHz (APE-117/0433), la compatibilité de la centrale s'étend également au modèle T22.

- Alimentation: 230 Vac (+6 % / -10 %) – 50 Hz
- Consommation en veille: 15 W
- Consommation en fonctionnement: 680 W (avec moteur et accessoires connectés et en marche)
- Température de fonctionnement: -20 °C à +70 °C
- Température de stockage: -40 °C à +85 °C
- Humidité relative: max. 90 % (sans condensation)
- Fournie sans boîtier en PVC

APE-117/1002

Carte électronique pour opérateurs de portail battant 230V

AP1



Remplacement équivalent pour centrales T1E hors production



Cette carte électronique est conçue comme un remplacement équivalent, parfaitement compatible pin-to-pin avec les centrales T1E désormais hors production.

Idéale pour les installations à deux vantaux avec moteurs 230 V, elle permet de rétablir le fonctionnement du système automatique sans modification du câblage existant, réduisant ainsi les temps et les coûts d'intervention.

Robuste et fiable, elle est pensée pour assurer la continuité de service sur des installations anciennes encore en activité, tout en garantissant une compatibilité totale avec les accessoires et dispositifs de commande traditionnels. Fournie sans boîtier, elle peut être installée dans le coffret d'origine ou dans des armoires compatibles.

Associée à la carte réceptrice UN-SE 433,92 MHz (APE-117/0433), la compatibilité de la centrale est étendue au modèle T11.

- Alimentation: 230 Vac (+6 % / -10 %) – 50 Hz
- Consommation en veille: 15 W
- Consommation en fonctionnement: 680 W (avec moteur et accessoires connectés et en marche)
- Température de fonctionnement: -20 °C à +70 °C
- Température de stockage: -40 °C à +85 °C
- Humidité relative: max. 90 % (sans condensation)
- Fournie sans boîtier en PVC

APE-117/1003