


Scheda elettronica di comando per cancelli scorrevoli 230v

AP2



Ricambio equivalente per centrali T2E fuori produzione



Questa scheda elettronica rappresenta un ricambio equivalente per la centrale T2E, perfettamente compatibile pin-to-pin e adatta all'installazione su cancelli scorrevoli con motori alimentati a 230V. Progettata per garantire la massima continuità operativa anche su impianti non più supportati dal produttore originale, consente un aggiornamento rapido e affidabile dell'automazione esistente senza modifiche all'impianto.

Fornita senza contenitore, è ideale per interventi di manutenzione e ripristino su impianti datati, mantenendo inalterate le prestazioni.

Abbinata alla scheda ricevente UN-SE 433,92 MHz (APE-117/0433), la compatibilità della centrale viene estesa anche al modello T22.

- Tensione di alimentazione: 230 Vac (+6% / -10%) – 50Hz
- Consumo a riposo: 15 W
- Consumo in esercizio: 680 W (con motore e accessori collegati e funzionanti)
- Temperatura di funzionamento: -20°C, +70°C
- Temperatura di stoccaggio: -40°C, +85°C
- Umidità relativa: max 90% (non condensante)
- Fornita senza contenitore in pvc


APE-117/1002

Scheda elettronica di comando per cancelli battenti 230v

AP1



Ricambio equivalente per centrali T1E fuori produzione



Questa scheda elettronica è progettata come ricambio equivalente perfettamente compatibile pin-to-pin con le centrali T1E non più in produzione. Ideale per impianti a due ante con motori a 230V, permette di ripristinare il funzionamento del sistema automatico senza modifiche all'impianto elettrico esistente, riducendo tempi e costi di intervento. Robusta e affidabile, è pensata per garantire continuità di servizio su impianti storici ancora attivi e piena compatibilità con accessori e dispositivi di comando tradizionali. Fornita senza contenitore, può essere installata nel box originale o in quadri compatibili.

Abbinata alla scheda ricevente UN-SE 433,92 MHz (APE-117/0433), la compatibilità della centrale viene estesa anche al modello T11.

- Tensione di alimentazione: 230 Vac (+6% / -10%) – 50Hz
- Consumo a riposo: 15 W
- Consumo in esercizio: 680 W (con motore e accessori collegati e funzionanti)
- Temperatura di funzionamento: -20°C, +70°C
- Temperatura di stoccaggio: -40°C, +85°C
- Umidità relativa: max 90% (non condensante)
- Fornita senza contenitore in pvc

APE-117/1003