


AZ33



La AZ33 es una central diseñada para gestionar uno o dos motores electromecánicos de 230 V para puertas batientes, ofreciendo una sustitución directa y fiable en instalaciones existentes gracias a la compatibilidad total con el cableado original y a sus bornes extraíbles, que facilitan el reemplazo sin modificaciones estructurales.

Integra funciones avanzadas como regulación electrónica de la fuerza, gestión de fotocélulas, mando paso a paso y apertura parcial, salida para luz de cortesía y lampeggiante, función golpe de ariete, modo hombre presente y lógicas adecuadas para entornos comunitarios. El conector integrado permite utilizar los principales módulos de radio a 433,92 MHz o 30,900 MHz, ampliando la compatibilidad con sistemas existentes.



Compatible con el modelo ZA3

APE-152/3003

Características técnicas

Descripción	
Alimentación	230 Vac
Número de motores	1 o 2
Alimentación de los motores	230 Vac (máx. 600 W por motor)
Regulación de fuerza de los motores	50–100%
Tiempo de trabajo ajustable	hasta 80 sec
Tensión de salida para servicios	24 Vac – máx 20 W
Tiempo de cierre automático ajustable	hasta 120 sec
Salida para lampeggiante y luz de cortesía	230 Vac – máx 200 W
Salida para electrocerradura	12 Vac – máx 15 W
Salida para señal de cancela abierta	24 Vac – 3 W
Módulos radio enchufables	433,92 MHz o 30,900 MHz (no incluidos)
Salida de relé auxiliar	230 Vac – máx 15 A
Temperatura de funcionamiento	-10°C / +50°C
Humedad	<95 % (sin condensación)

- **Lógicas seleccionables:** paso a paso, comunitaria, hombre presente
- **Funciones avanzadas:** ralentización, golpe de ariete, apertura parcial
- Control de 1 o 2 motores electromecánicos de 230 V
- Sustitución directa sin modificar el cableado
- Gestión de fotocélulas (FAP y FCH) con posibilidad de exclusión mediante DIP