

# NEONFLEX10

NOVEDAD

Iluminación LED en silicona con luz blanca difusa y perfil de aluminio

El NEONFLEX10 es una iluminación LED de **luz blanca fija**, adecuada para señalar obstáculos o la apertura de portones o rejas, aumentando así la seguridad de la zona. Se suministra con un perfil de aluminio para su fijación.



APE - 244 / 8010



NEONFLEX10-100  
Tira LED blanca  
con perfil de aluminio  
longitud: 1000 mm

APE - 244 / 8015



NEONFLEX10-150  
Tira LED blanca  
con perfil de aluminio  
longitud: 1500 mm

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Alimentación: 24 Vdc

Potencia: 10 W/m

Flujo luminoso: 486 lm

Temperatura de color: 3000 K

Grado de protección: IP67

Dimensiones: 30 x 13 x 1000 mm

30 x 13 x 1500 mm


30 x 13 x 2000 mm

Perfil: aluminio


Fijación: longitud del cable 100 cm

Temperatura de función: -25°C, +60°C

Grado de  
protección  
**IP67**



NEONFLEX puede  
recortarse según puntos  
de corte predefinidos



Intensidad de luz  
LED regulable  
con dimmer

APE - 244 / 5030

PS 30/24 - Transformador  
220/24Vdc 30W

APE - 244 / 8020



NEONFLEX10-200  
Tira LED blanca  
con perfil de aluminio  
longitud: 2000 mm

Grado de  
protección  
**IP67**

APE - 244 / 5051

PS 100/24 - Transformador  
220/24Vdc 100W