


SH230 MULTI



Compatible avec la plupart des télécommandes à code fixe, rolling code et HCS, fonctionnant sur les bandes 433,92 MHz et 868 MHz.



Cette centrale de commande pour rideaux métalliques en 230 V est conçue pour offrir une fiabilité maximale et une gestion simplifiée.

Elle intègre un récepteur radio multifréquence (433,92÷868,3 MHz) capable de mémoriser des télécommandes à code fixe.


Parmi les fonctions disponibles: durée de fonctionnement réglable, fermeture automatique programmable, mode homme présent, commande d'ouverture seule et gestion des dispositifs de sécurité (cellules photoélectriques, bouton d'arrêt).

Son indice de protection IP53 et son boîtier en matériau thermoplastique la rendent adaptée à une installation en extérieur, dans des environnements protégés.

- Tension d'alimentation: 230 Vca $\pm$ 10 % (50 Hz)
- Sortie moteur: 230 Vca – max. 800 W
- Sortie pour lampe clignotante: 230 Vca – max. 40 W
- Sortie services: 12 Vca
- Récepteur radio multifréquence: 433,92 ÷ 868,3 MHz
- Capacité de mémorisation: jusqu'à 400 codes (version MF/MFA)
- Temps de fonctionnement programmable: 3 ÷ 90 s
- Fermeture automatique programmable: max. 240 s
- Dimensions du boîtier: 140×96×50 mm
- Indice de protection : IP53
- Température de fonctionnement: -10 °C à +50 °C

APE-152/3010

SH230 MULTI AUX



Compatible avec la plupart des télécommandes à code fixe, rolling code et HCS, fonctionnant sur les bandes 433,92 MHz et 868 MHz.



Cette centrale en version AUX, par rapport à la SH230 MULTI, est **équipée d'un relais auxiliaire (AUX)** à contact sec, programmable en mode bistable, impulsionnel ou avec temporisation en secondes/minutes. Il peut être utilisé pour des éclairages de courtoisie ou d'autres dispositifs.

Elle intègre un récepteur radio multifréquence (433,92÷868,3 MHz) capable de mémoriser des télécommandes à code fixe.

Parmi les fonctions disponibles: temps de travail réglable, fermeture automatique programmable, mode homme présent, commande d'ouverture seule et gestion des sécurités (cellules photoélectriques, bouton d'arrêt).

Son indice de protection IP53 et son boîtier en matériau thermoplastique la rendent adaptée à une installation en extérieur, dans des environnements protégés.

Mêmes caractéristiques que **SH230MULTI**, mais avec un relais AUX programmable en plus (5A 250 Vac / 5A 28 Vdc)

APE-152/3011