


SH230 MULTI



Compatibile con la maggior parte dei radiocomandi a codice fisso, rolling code e HCS, operanti nelle bande 433,92 MHz e 868 MHz



Questa centralina di comando per serrande a 230 V è progettata per garantire massima affidabilità e semplicità di gestione.

Integra un ricevitore radio multifrequenza (433,92÷868,3 MHz) in grado di memorizzare radiocomandi a codice fisso.


Tra le funzioni disponibili: tempo di lavoro regolabile, richiusura automatica programmabile, modalità uomo presente, comando di sola apertura e gestione sicurezze (fotocellule, pulsante di arresto).

Il grado di protezione IP53 e il contenitore in materiale termoplastico rendono la centralina adatta anche all'installazione in ambienti esterni protetti.

- Tensione di alimentazione: 230 Vac $\pm$ 10% (50 Hz)
- Uscita motore: 230 Vac – max 800 W
- Uscita lampeggiante: 230 Vac – max 40 W
- Uscita servizi: 12 Vac
- Ricevitore radio multifrequenza 433,92÷868,3 MHz
- Capacità memorizzazione: fino a 400 codici (versione MF/MFA)
- Tempo di lavoro programmabile: 3÷90 sec
- Richiusura automatica programmabile: max 240 s
- Dimensioni box: 140×96×50 mm
- Grado di protezione: IP53
- Temperatura di esercizio: -10°C, +50°C

APE-152/3010

SH230 MULTI AUX



Compatibile con la maggior parte dei radiocomandi a codice fisso, rolling code e HCS, operanti nelle bande 433,92 MHz e 868 MHz



Questa centralina in versione "AUX", rispetto alla SH230 MULTI, è **dotata di relè ausiliario (AUX)** a contatto pulito, programmabile in modalità bistabile, impulsiva o con timer in secondi/minuti, utilizzabile per luci di cortesia o altri dispositivi.

Integra un ricevitore radio multifrequenza (433,92÷868,3 MHz) in grado di memorizzare radiocomandi a codice fisso.

Tra le funzioni disponibili: tempo di lavoro regolabile, richiusura automatica programmabile, modalità uomo presente, comando di sola apertura e gestione sicurezze (fotocellule, pulsante di arresto).

Il grado di protezione IP53 e il contenitore in materiale termoplastico rendono la centralina adatta anche all'installazione in ambienti esterni protetti.

stesse caratteristiche **SH230MULTI**
ma con relè AUX programmabile
(5A 250 Vac / 5A 28 Vdc)

APE-152/3011