

SH230 MULTI



Compatible con la mayoría de los mandos a distancia de código fijo, rolling code y HCS que operan en las bandas de 433,92 MHz y 868 MHz

Centralina para serrande 230 V con receptor multifrecuencia integrado (433,92÷868 MHz), compatible con mandos a código fijo, rolling code y HCS. Incluye cierre automático, modo hombre presente, solo apertura y gestión de fotocélulas. Carcasa termoplástica con protección IP53 para instalación en exteriores protegidos.



- Tensión de alimentación: 230 Vac $\pm$ 10 % (50 Hz)
- Salida motor: 230 Vac – máx. 800 W
- Salida para lampeggiante: 230 Vac – máx. 40 W
- Salida de servicios: 12 Vac
- Receptor radio multifrecuencia: 433,92÷868,3 MHz
- Capacidad de memoria: hasta 400 códigos (versiones MF/MFA)
- Tiempo de trabajo programable: 3–90 s
- Cierre automático programable: hasta 240 s
- Dimensiones del cuadro: 140×96×50 mm
- Grado de protección: IP53
- Temperatura de funcionamiento: –10 °C,+50 °C

APE-152/3010

SH230 MULTI AUX



Compatibile con la maggior parte dei radiocomandi a codice fisso, rolling code e HCS, operanti nelle bande 433,92 MHz e 868 MHz

Esta versión AUX, respecto al modelo SH230 MULTI, **incorpora un relé auxiliar (AUX)** de contacto limpio, programable en modo bistable, impulsivo o con temporizador en segundos o minutos, útil para luces de cortesía u otros dispositivos.

Integra un receptor radio multifrecuencia (433,92÷868,3 MHz) capaz de memorizar mandos a código fijo.

Entre las funciones disponibles se incluyen tiempo de trabajo regulable, cierre automático programable, modo hombre presente, solo apertura y gestión de dispositivos de seguridad (fotocélulas, pulsador de parada).

El grado de protección IP53 y el contenedor termoplástico permiten su instalación también en exteriores protegidos.



APE-152/3011

Ofrece las mismas características que la **SH230 MULTI**, pero añade un relé AUX programable (5 A 250 Vac / 5 A 28 Vdc)