



Luces LED intermitentes, Balizas, Semáforos led/
Luz intermitente universal LED de columna



CAP LED

NOVEDAD

Las luces intermitentes **CAP LED 100** y **CAP LED 120** representan una solución eficaz y profesional para mejorar la seguridad de los accesos para vehículos, ya que proporcionan una señal luminosa clara e inmediata. Los dispositivos CAP LED cuentan con dos filas de leds, con alimentación independiente: una fila de leds emite una luz blanca fija cuando la barrera está cerrada, mientras que la otra fila de leds emite una luz naranja intermitente cuando la barrera está en movimiento. De este modo, se garantiza en todo momento la máxima visibilidad y fiabilidad operativa.

Los CAP LED se integran perfectamente en la parte superior de las columnas metálicas de 100x100 y 120x120 mm.

¿El resultado? Una señalización y una seguridad discretas, elegantes y bien visibles en el momento adecuado.



LUZ DE CORTESÍA
BLANCA CON LA
PUERTA CERRADA

AL ACCIONAR EL MANDO
A DISTANCIA, LA PUERTA SE
ABRE Y LA LUZ DEL
CAP LED PASA DE SER
BLANCA FIJA A NARANJA
INTERMITENTE

CLICK



LUZ NARANJA
INTERMITENTE
CON LA PUERTA EN
MOVIMIENTO



Robustas, funcionales y adecuadas para entornos residenciales, industriales o de comunidades de propietarios, las luces intermitentes de la gama CAP LED constituyen una solución técnica versátil para la señalización visual en los sistemas de automatización de puertas.



Luces LED intermitentes, Balizas, Semáforos led/ Luz intermitente universal LED de columna



tira de led para
luces de colores

BLANCO

tira de led para
luces de colores

NARANJA



Conexión de **+230 Vac/Vdc**
para **luz naranja**

Conexión de **+12/24 Vac/Vdc**
para **luz naranja**

Conexión de **+12/24 Vac/Vdc**
para **luz blanca**



sistema empotrado para la fijación del
intermitente en la columna

DATOS TÉCNICOS

Tipo de lámpara: LED

Color de la luz: blanco o naranja

Alimentación: 12-24 Vca/cc, 230 Vca

Consumo energético:

- **230 V:** 2,5 W (naranja)
- **12 V:** 12 V-120 mA (blanco)
12 V-120 mA (naranja)
- **24 V:** 24 V-60 mA (blanco)
24 V-60 mA (naranja)


Grado de protección: IP54

Temperatura de funcionamiento: -20 °C, +60 °C

Dimensiones - CAP LED 100: 100 x 100 x 20 mm


CAP LED 120: 120 x 120 x 26 mm

APE - 571 / 0110




CAP LED 100

Luz intermitente de 100x100 mm
para columnas tubulares
de 80x80 a 100x100 mm




APE - 571 / 0212



CAP LED 120

Luz intermitente de 120x120 mm
para columnas tubulares
de 100x100 a 120x120 mm



APE - 571 / 2076



CAP LED ST76

Se coloca en posición horizontal para el
montaje de CAP LED en superficie
(76x76x28 mm)