

DUALSENSE S



EN16005

DUALSENSE S

Module AIR (protection) - DualSense S est une solution dédiée aux environnements où seule la détection de présence est requise, par exemple pour la surveillance des bords de fermeture secondaires. Il conserve les mêmes caractéristiques techniques que le module AIR du DualSense D, tout en simplifiant l'installation grâce à l'absence du module radar.

DUALSENSE D

DUALSENSE D est également disponible : il s'agit d'un capteur à double technologie, RADAR (activation) + AIR (sécurité).
Pour plus d'informations, voir page A40.

- **Tecnologia DUALSENSE D:** Infrarouge actif (AIR)
AIR - Dimensions du champ max. 2 x 0,20 m
Nombre de spots: 2 rangées de 12 spots
Niveau de performance AIR: PLd, cat. 2 (EN ISO 13849-1)
- **Alimentation:** 11,5÷32 V CC
- **Courant max:** 120 mA @ 24 V
- **Sortie:** relais à semi-conducteurs, max. 34 V CC / 24 V CA, max. 40 mA
- **Hauteur de montage: 1,8÷4,0 m**
- **Température de fonctionnement:** -20 °C, +60 °C
- **Indice de protection:** IP54
- **Dimensions:** (L x L x P) 252 x 61 x 51 mm
- **Conformité:** MD 2006/42/CE, RED 2014/53/UE, RoHS 2011/65/UE

Technologie
INFRAROUGE



APE - 791 / 465973

Détecteurs DUALSENSE S

APE - 791 / 471013



Protection
contre la pluie

APE - 791 / 473345

Kit de
montage au
plafond IP65

