

DUALSENSE S



EN16005

DUALSENSE S

Modulo AIR (sicurezza) - DualSense S è una soluzione dedicata agli ambienti in cui è richiesto esclusivamente il rilevamento di presenza, come nei casi di contatto sui bordi di chiusura secondari. Mantiene le stesse caratteristiche tecniche del modulo AIR del DualSense D, semplificando l'installazione grazie all'assenza del modulo radar.

DUALSENSE D

E' disponibile anche il sensore DUALSENSE D con doppia tecnologia RADAR (attivazione) + AIR (sicurezza) > vedi pag. A46

DUALSENSE S è la soluzione semplice per mettere in sicurezza i sistemi di **porte scorrevoli automatiche per interno ed esterno**, in conformità alla norma EN 16005. Il sofisticato sistema di comando, con una navigazione a menu intuitiva e un ampio display, consente un'installazione rapida e semplice. Le opzioni di configurazione del sensore includono anche funzioni per ottimizzare l'efficienza energetica dell'edificio.



- **Tecnologia DUALSENSE S:** infrarossi attivi (AIR)
- **AIR** - Dimensioni del campo: max. 2,00 x 0,20 m
- Numero di spot: 2 file di 12 spot ciascuna
- Livello di prestazione: PLd, cat. 2 (EN ISO 13849-1)
- **Tensione di alimentazione:** 11,5÷32 V CC
- **Corrente max.:** 120 mA @ 24 V
- **Uscita:** relè a stato solido, max. 34 V CC / 24 V CA, max. 40 mA
- **Altezza di montaggio:** 1,8÷4,0 m
- **Temperatura di esercizio:** -20 °C, +60 °C
- **Classe di protezione:** IP54
- **Dimensioni:** (L x L x P) 252 x 61 x 51 mm
- **Conformità:** MD 2006/42/CE, RED 2014/53/UE, RoHS 2011/65/UE

Tecnologia
INFRAROSSI



grado di
IP54
protezione

APE - 791 / 465973

Sensore DUALSENSE S nero

APE - 791 / 471013



Copertura
antipioggia

APE - 791 / 473345

Set di
installazione
a soffitto IP65

