

HERKULES 2E

Le détecteur de mouvement radar **HERKULES 2E** permet l'activation de portes industrielles et se distingue notamment par sa fonctionnalité, sa convivialité et sa fiabilité exceptionnelle.

Selon les exigences ou les besoins du client, le détecteur radar détecte, distingue et ignore les personnes ou véhicules, et commute les relais de sortie séparément, faisant de l'Herkules 2E un détecteur polyvalent puissant pour toute sorte d'application de porte industrielle.

**technologie
 MICRO-ONDES**



Temps de réaction court et installation facile
**Deux sorties indépendantes l'une de l'autre pour
 une grande flexibilité quelle que soit l'application**
**Optimisation de la circulation transversale et
 reconnaissance d'objet pour des économies
 d'énergie significatives**







Fonction pulse-on-exit

Cette fonction commande à la porte industrielle de se fermer aussitôt que le champ d'activation est libre et que le véhicule est sorti de l'enceinte. Le temps d'ouverture court de la porte industrielle permet de réduire les besoins énergétiques des bâtiments chauffés ou climatisés.



Le détecteur Herkules 2E peut être configuré rapidement et aisément depuis le sol avec la télécommande bidirectionnelle REGLOBEAM 2. Chacun des paramètres peut être adapté à chaque situation.

Applications

pour activation de portes sectionnelles 	pour activation de porte roulante ou sur porte industrielle extra rapide 	pour activation de portes coulissantes pour personnes et véhicules 	pour activation de portes en accordéon 
---	---	--	---

Technologie: radar Doppler avec module planaire

Fréquence d'émission: 24,05 – 24,25 GHz

Puissance d'émission: < 20 dBm

Alimentation: 12–36 Vdc / 12–28 Vac, (45–65 Hz)

Hauteur d'installation: de 2 m à 7 m

Matériau du boîtier: aluminium anodisé noir, couvercle en polycarbonate

Indice de protection: IP65

Sorties: relais

Tension de commutation: max. 48 Vca/ Vcc

Courant de commutation: max. 0,5 A

Type de raccordement: cavo di 10 m, 6 x AWG 24 (0,2 mm²)

Température de fonctionnement: de -30 à +60 °C

Dimensions: 134 x 85 x 75 mm

Normes: FCC / IC / CE

APE - 791 / 350849



**HERKULES 2E
 Détecteur de
 mouvement**

APE - 791 / 292393



**REGLOBEAM 2
 Télécommande pour la
 programmation
 HERKULES 2E**