

NEONFLEX10

Éclairage de zone LED en silicone à lumière blanche diffuse avec profilé en aluminium

Le **NEONFLEX10** est un éclairage LED à **lumière blanche fixe**, adapté pour signaler des obstacles ou l'ouverture de portails ou de grilles, augmentant ainsi la sécurité de la zone. Il est fourni avec un profilé en aluminium pour la fixation.



Traitement anti-UV et anti-poussière
Résistant à l'eau salée et aux solvants

APE - 244 / 8010



NEONFLEX10-100
Bande LED blanche avec
profilé en aluminium,
longueur 1000 mm

APE - 244 / 8015



NEONFLEX10-150
Bande LED blanche avec
profilé en aluminium,
longueur 1500 mm

APE - 244 / 8020



NEONFLEX10-200
Bande LED blanche avec
profilé en aluminium,
longueur 2000 mm

APE - 244 / 5030



PS 30/24 - Alimentation
220/24Vdc 30W

APE - 244 / 5051



PS 100/24 - Alimentation
220/24Vdc 100W

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation: 24 Vdc $\pm$ 10%

P max: 10 W/m

Lumen: 486 lm

Température lumière: 3000 K

Degré de protection: IP67

Dimensions: 30 x 13 x 1000 mm


30 x 13 x 1500 mm

30 x 13 x 2000 mm

Profil: aluminium


Câblage: Longueur du câble 100 cm

Température fonction.: -25°C, +60°C



degré de
IP67
protection

Récoupable en
longueur tous les 5 cm



Dimmable

degré de
IP67
protection